

●MailのErrorCode

一般的なエラー

エラーコード	エラータイプ	エラーの内容、原因の可能性	対処方法
0x800ccc00	IXP_E_LOAD_SICILY_FAILED	認証が読み込まれませんでした	
0x800ccc01	IXP_E_INVALID_CERT_CN	証明書の内容が無効です	
0x800ccc02	IXP_E_INVALID_CERT_DATE	証明書の日付が無効です	
0x800ccc03	IXP_E_ALREADY_CONNECTED	エラー内容： ユーザーは既に接続されています メールアカウントの破損 1. セキュリティソフトがインストールされている 2. Outbound Port25 Blocking の送信制限が影響している	
0x800ccc04	IXP_E_CONN	使用できません	
0x800ccc05	IXP_E_NOT_CONNECTED	サーバーに接続されていません	
0x800ccc06	IXP_E_CONN_SEND	使用できません	
0x800ccc07	IXP_E_WOULD_BLOCK	使用できません	
0x800ccc08	IXP_E_INVALID_STATE	使用できません	
0x800ccc09	IXP_E_CONN_RECV	使用できません	
0x800ccc0A	IXP_E_INCOMPLETE	メッセージをダウンロードできませんでした	
0x800ccc0B	IXP_E_BUSY	サーバーまたはメール ドロップがビジー状態です	
0x800ccc0C	IXP_E_NOT_INIT	使用できません	
0x800ccc0D	IXP_E_CANT_FIND_HOST	エラー内容： サーバー（ホスト）が見つかりません エラーメッセージ例： 「サーバーが見つかりませんでした。(アカウント :account name, POP サーバー : 'mail', エラー番号 : 0x800ccc0d) 」 原因： ・メール サーバー（ホスト）が見つからない 1. インターネットの接続に失敗している 2. 送信サーバー、または受信サーバーの設定に間違いがある 3. メールアカウントの破損 4. セキュリティソフトが起動している	対処方法 (Outlook) 対処方法 (OutlookExpress)
0x800ccc0E	IXP_E_FAILED_TO_CONNECT	エラー内容： サーバーへの接続は失敗しました エラーメッセージ例： 「サーバーへの接続は失敗しました」 原因： ・サーバーにアクセスできていない ・インターネットに接続できていない 1. 25番ポートブロック (Outbound Port25 Blocking) の影響を受けている (※送信不可の場合) 2. セキュリティソフトがインストールされている 3. メールアカウントの設定に誤りがある 4. メールアカウントの破損 5. 受信しようとしているメールの破損・サイズが大きい 6. 時間内にメールが受信できず、エラーが発生している	対処方法 (Outlook2002/2003) 対処方法 (Outlook2000) 対処方法 (OutlookExpress)
0x800ccc0F	IXP_E_CONNECTION_DROPPED	エラー内容： サーバーは接続を解除しました エラーメッセージ例： 「サーバーは接続を解除しました。サーバーまたはネットワークに問題があるか、またはアイドル時間が長すぎた可能性があります。アカウント : 《AccountName》, サーバー : 《ServerName》, プロトコル : POP3, サーバーの応答 : '+OK', ポート : 110, セキュリティ (SSL): なし, エラー番号 : 0x800ccc0f」 「タスク 《サーバー名》 - 送受信中' はエラー (0x800ccc0f) を報告しました : 'サーバーへの接続が'中断されました」 原因： ・容量の大きいメールを送信している 1. データの容量が大きく、送信または受信に時間がかかっている 2. セキュリティソフトが起動している セキュリティソフトによりメールアカウントの設定が書き換わっている 3. 受信しようとしているメールの破損・サイズが大きい 4. 送信ができない場合、POP before SMTP の制限を受けている 5. Outbound Port25 Blocking の影響を受けている 6. メールアカウントの破損	対処方法 (Outlook) 対処方法 (OutlookExpress) Yahoo メールが送信できない (Outlook2003)
0x800ccc10	IXP_E_INVALID_ADDRESS	サーバー上で不明なアドレスです	
0x800ccc11	IXP_E_INVALID_ADDRESS_LIST	サーバー上で不明なメーリング リストです	
0x800ccc12	IXP_E_SOCKET_READ_ERROR	Winsock 要求を送信できません	
0x800ccc13	IXP_E_SOCKET_WRITE_ERROR	Winsock 応答を読み取れません	
0x800ccc14	IXP_E_SOCKET_INIT_ERROR	Winsock を初期化できません	
0x800ccc15	IXP_E_SOCKET_CONNECT_ERROR	エラー内容： Windows Socket を開けません エラーメッセージ例： 「サーバーに接続しようとして、TCP/IPエラーが発生しました。」 受信サーバー、受信サーバーのポート番号、SSL 接続の設定に間違いがある 原因： 1. セキュリティソフトの動作によって通信がブロックされている 2. メールアカウントの破損 パソコン側の TCP/IP に問題がある	

		3. 受信しようとしているメールの破損	
0x800ccc16	IXP_E_INVALID_ACCOUNT	ユーザー アカウントが認識されません	
0x800ccc17	IXP_E_USER_CANCEL	操作はユーザーによって取り消されました	
0x800ccc18	IXP_E_SICILY_LOGON_FAILED	<p>エラー内容: ログオンに失敗しました</p> <p>エラーメッセージ例: 「セキュリティで保護されたパスワード認証でサーバーにログオンできませんでした」</p> <p>原因:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・メール サーバーへのログオン失敗 <ol style="list-style-type: none"> 1. 受信サーバーの設定に誤りがある 2. メールアカウントの破損 	<p>対処方法 (Outlook)</p> <p>対処方法 (OutlookExpress)</p>
0x800ccc19	IXP_E_TIMEOUT	<p>エラー内容: タイムアウト (時間切れ)</p> <p>エラーメッセージ例: 「サーバーは接続を解除しました」 「サーバーと通話しようとして、タイムアウトが発生しました」</p> <p>原因:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サーバーからの応答待ちタイムアウト <ol style="list-style-type: none"> 1. データの容量が大きく、送信または受信に時間がかかっている 2. 受信しようとしているメールの破損・サイズが大きい 3. メールアカウントの破損 4. Outbound Port25Blockingの影響を受けている 5. セキュリティソフトによる制御 	<p>対処方法 (Outlook)</p> <p>対処方法 (OutlookExpress)</p>
0x800ccc1A	IXP_E_SECURE_CONNECT_FAILED	SSL (Secure Sockets Layer) を使用して接続できません	