

## ●MailのErrorCode

### IMAP (Internet Message Access Protocol) エラー

エラーコード	エラータイプ	エラーの内容
0x800cccD1	IXP_E_IMAP_LOGINFAILURE	ログインに失敗しました
0x800cccD2	IXP_E_IMAP_TAGGED_NO_RESPONSE	メッセージにタグが付いています
0x800cccD3	IXP_E_IMAP_BAD_RESPONSE	要求への応答が無効です
0x800cccD4	IXP_E_IMAP_SVR_SYNTAXERR	構文エラーです
0x800cccD5	IXP_E_IMAP_NOTIMAPSERVER	IMAP サーバーではありません
0x800cccD6	IXP_E_IMAP_BUFFER_OVERFLOW	バッファの制限を超えました
0x800cccD7	IXP_E_IMAP_RECVR_ERROR	回復エラーです
0x800cccD8	IXP_E_IMAP_INCOMPLETE_LINE	データが不完全です
0x800cccD9	IXP_E_IMAP_CONNECTION_REFUSED	接続が許可されていません
0x800cccDA	IXP_E_IMAP_UNRECOGNIZED_RESP	不明な応答です
0x800cccDB	IXP_E_IMAP_CHANGEDUID	ユーザー ID が変更されています
0x800cccDC	IXP_E_IMAP_UIDORDER	ユーザー ID コマンドが失敗しました
0x800cccDD	IXP_E_IMAP_UNSOLICITED_BYE	接続が突然切断されました
0x800cccDE	IXP_E_IMAP_IMPROPER_SVRSTATE	<p><b>エラー内容：</b>サーバーの状態が無効です</p> <p><b>エラーメッセージ例：</b>  <a href="#">「サーバーへの接続は失敗しました。アカウント：'xxxxxxx」、プロトコル：POP3,ポート：25,セキュリティ (SSL)：なし,ソケットエラー：10061,エラー番号：0x800CCCDE」</a></p> <p><b>原因：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ポート番号が正しく設定されていない</li> <li>2. 一時的なメールサーバーの不具合</li> </ol>
0x800cccDF	IXP_E_IMAP_AUTH_NOT_POSSIBLE	クライアントを認証できません
0x800cccE0	IXP_E_IMAP_OUT_OF_AUTH_METHODS	この他に認証タイプがありません